

The logo for KOUVERT, featuring a stylized 'C' inside an oval shape with the word 'KOUVERT' written in a bold, sans-serif font to its right.

5 rue Marcel Dassault

37520 LA RICHE

Tél : 02 47 52 16 92

Fax : 02 47 52 03 98

E-mail : contact@c-kouvert.fr

Site : www.c-kouvert.fr

Dalle végétalisée de sedums

*Modules prêts à l'emploi pour les toitures
et les terrasses*



- Résultat immédiat
- Aucune connaissance préalable requise, montage ultra simple
- Facile à ôter et à reposer en cas de réparation de l'étanchéité
- Pose directe sur tous les produits d'étanchéité (compatible avec le polyéthylène).
- Cassette en polyéthylène recyclé pur, recyclable
- 57cm x 38cm x 8cm
- 4,6 pièces / m²
- 15Kg à 20Kg pièce selon taux d'humidité
- Substrat minéral naturel
- Végétalisation de sedum (*pour autres variétés nous consulter*)
- Rétention d'eau dans les cellules jusqu'à
 - 40 Litres/m² en pose de niveau
 - 25 Litres/m² à 50% de pente
- Drainage performant et aération garantie de la toiture (60 trous par plaque soit 277 ouvertures de drainage par m²)



Drainage efficace et performant

Le drainage s'opère sur toute la surface, par le biais des 60 ouvertures réparties régulièrement pour chaque plaque (277 par m²).

Le niveau de rétention d'eau se situant à une hauteur de 50mm, la végétation ne se trouve pas noyée lors de longues périodes humides.

Evacuation aisée de l'eau en surplus et aération de la toiture.



Toitures en pente : laissez des espaces entre les supports pour l'écoulement de l'eau

- Solution idéale pour les toitures en pentes
 - Jusqu'à 50% de pente sans fixation spécifique
 - De 50 à 100% de pente avec arrimage intermédiaire
- Pose en pente dès 50%
 - La largeur est dans le sens de la pente
 - Fixation par des équerres inox 40x40mm
 - Interaxe des équerres 760mm
- Sur les toitures en pente, une irrigation est fortement conseillée pour garantir le maintien de la végétalisation même en période de sécheresse prolongée.

Pose très simple

Le système de verrouillage tridimensionnel entre les cassettes les solidarise parfaitement

Même un vent fort ne peut les arracher.

Poser et glisser la plaque contre la précédente.

Pose croisée : 3 largeurs s'imbriquent dans 2 longueurs.



Petites toitures : posez, cliquez...c'est vert !



Les bandes de gardes sont des accessoires livrés séparément